



FLESSIBILI DI SCARICO

BM Catalysts è in grado di fornire una vasta gamma di flessibili per soddisfare tutte le applicazioni. Disponibili ne abbiamo ben tre diversi tipi. Il nostro flessibile standard è adatto a quasi tutte le applicazioni ed è disponibile in diverse lunghezze e diametri. Il flessibile intrecciato interno può essere utilizzato per contrastare problemi di fischio, mentre il nostro flessibile rinforzato è particolarmente adatto per applicazioni dove il flessibile richiede maggiore resistenza perchè soggetto a sforzi molto intensi.

Supporto per il prodotto: +44 (0)1623 663802

Email: support@bmcatalysts.com

Web: www.bmcatalysts.com

SUPERIAMO LE ASPETTATIVE





STANDARD

Numero Parte	Diametro (mm)	Lunghezza (pollici)
FL38X4	38	4
FL45X4	45	4
FL45X6	45	6
FL45X8	45	8
FL45X200	45	8
FL48X6	48	6
FL48X8	48	8
FL51X6	51	6
FL51X8	51	8
FL51X10	51	10
FL54X6	54	6
FL54X8	54	8
FL54X10	54	10
FL54X13	54	13
FL57X2	57	2
FL57X6	57	6
FL57X8	57	8
FL64X2	64	2
FL64X8	64	8
FL64X10	64	10
FL76X6	76	6

INTRECCIATO

Numero Parte	Diametro (mm)	Lunghezza (pollici)
FL51X4IB	51	4
FL51X10IB	51	10
FL54X10IB	54	10
FL64X6IB	64	6
FL76X6IB	76	6

CONNETTORE DI BLOCCO INTERNO

Numero Parte	Diametro (mm)	Lunghezza (pollici)
FL48X200ILC	48	8

INTERNO RAFFORZATO

Numero Parte	Diametro (mm)	Lunghezza (pollici)
FL38X6ILOK	38	6
FL42X4ILOK	42	4
FL45X3ILOK	45	3
FL45X4ILOK	45	4
FL45X6ILOK	45	6
FL45X8ILOK	45	8
FL45X10ILOK	45	10
FL48X4ILOK	48	4
FL48X6ILOK	48	6
FL51X3ILOK	51	3
FL51X4ILOK	51	4
FL51X6ILOK	51	6
FL51X8ILOK	51	8
FL54X4ILOK	54	4
FL54X6ILOK	54	6
FL57X4ILOK	57	4
FL57X6ILOK	57	6
FL57X8ILOK	57	8
FL64X100ILOK	64	4
FL64X150ILOK	64	6
FL64X8ILOK	64	8
FL76X110ILOK	76	4
FL76X6ILOK	76	6
FL76X8ILOK	76	8

Supporto per il prodotto: +44 (0)1623 663802

Email: support@bmcatalysts.com

Web: www.bmcatalysts.com

SUPERIAMO LE ASPETTATIVE

